



8200-IG

Receptáculo/tomacorriente dúplex con conexión a tierra aislada de 15 A, grado hospitalario, puesta a tierra automática

Receptáculo dúplex/tomacorriente con conexión a tierra aislada, grado hospitalario para trabajos pesados, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Naranja

Cumple con ROHS: Sí

Información técnica

Código UPC: 078477057339

País de origen: Mexico

Colores disponibles:



Clasificaciones de potencia de CA

Amperaje: 15 A

A voltaje nominal: 1/2 CV

Voltaje dieléctrico: Soporta 3000V mín.

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Polo: 2

Elevación de temperatura: Elevación de temperatura máxima de 30C a corriente nominal completa

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 15 A

Voltaje dieléctrico: Soporta 3000V mín.

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL 94

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Polo: 2

Elevación de temperatura: Elevación de temperatura máxima de 30C a corriente nominal completa

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales

Material del cuerpo: Mezcla de poliéster PBT

Tuercas de abrazadera: Latón de 0,08 cm

Material de la superficie: Mezcla de poliéster PBT

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL 94

Clips de conexión a tierra: Latón

Contactos a tierra: 0030" Latón

Tornillo de conexión a tierra: Cabezal hexagonal n.o 8, graves de triple accionamiento

Especificaciones del material

A voltaje nominal: 1/2 CV

Material del cuerpo: Mezcla de poliéster PBT

Tuercas de abrazadera: Latón de 0,08 cm

Material de la superficie: Mezcla de poliéster PBT

Clips de conexión a tierra: Latón

Contactos a tierra: 0030" Latón

Tornillo de conexión a tierra: Cabezal hexagonal n.o 8, graves de triple accionamiento

Contactos de línea: Bronce fosforado de 0,09 cm

Tornillos de montaje: Acero bañado de triple accionamiento

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Mecanismo obturador: Acetal

Material de la correa: Acero (G60 galvanizado)

Tornillos de terminal: Latón de triple accionamiento n.o 8

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto: Las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

Par de terminales roscados: 14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal: 14-10 AWG

Identificador de terminal: Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Terminación: Cableado posterior o lateral

Tipo de cable: Trenzado o sólido

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

Normas aplicables: UL 498, espec. fed. W-C-569, CSA 22.2 n.o 42

Certificación/Listado: cULus, NOM-ANCE

NOM: 057

RoHS: Cumple con RoHS

Garantía: Limitado 10-Year

Contactos de línea: Bronce fosforado de 0,09 cm

Tornillos de montaje: Acero bañado de triple accionamiento

Mecanismo obturador: Acetal

Material de la correa: Acero (G60 galvanizado)

Abrazadera de terminal: Latón

Tornillos de terminal: Latón de triple accionamiento n.o 8

Características del producto

Tipo de producto: Receptáculo dúplex /tomacorriente

Característica 4: Superficie suave

Función: Conexión a tierra aislada

Grado: Grado hospitalario para trabajos pesados

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.