

Ficha Técnica PZ-300 / BLM-300 Herramienta de Prensado a Batería



Características principales:

- Herramientas profesionales diseñadas para trabajos de alta exigencia.
- Operación con una sola mano gracias a su diseño ergonómico.
- Sistema hidráulico de alta presión para conexiones confiables.
- Cabezal giratorio para fácil acceso en espacios reducidos.
- Batería 18V de alto rendimiento.
- Ideales para terminales de cobre y aluminio.
- Incluyen maletín, cargador, baterías y dados.

Accesorios incluidos

PZ-300 / BLM-300

- Dados: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 y 300 mm²
- 2 baterías
- 1 cargador
- 1 maletín plástico
- 1 set de sello del cilindro
- 1 set de sello de válvula de seguridad



Característica	PZ-300	BLM-300
Fuerza nominal	60 kN	60 kN
Carrera	17 mm	17 mm
Rango de prensado	Cu 300 mm ² / Al 240 mm ²	Cu 300 mm ² / Al 240 mm ²
Tiempo de prensado	2.5-4 s	2.5-4 s
Tipo de motor	Con carbones	Brushless (sin carbones)
Cabezal giratorio	180°	350°
Voltaje / batería	18V / 2.0Ah	18V / 2.0Ah
Tiempo de carga	Aprox. 40 min	Aprox. 40 min
Voltaje de carga	AC 100V-240V / 50-60Hz	AC 100V-240V / 50-60Hz
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C
Dimensiones	428×134×75 mm	420×129×80 mm
Peso	3.9 kg (con batería)	3.5 kg (con batería)