

FICHA TECNICA

372

Archivo 063 de 170

IDENTIFICACION VERIFICADA

CODIGO SOLICITADO	372
FABRICANTE TECNICO	ABB Installation Products / T&B Fittings
FAMILIA	Bullet hub connector
REFERENCIA LOCALIZADA	372

FUENTE DOCUMENTAL

DOCUMENTO OFICIAL	ABB - T&B Rigid Fittings Catalog
PAGINA(S) ANEXADA(S)	16
ENLACE DE ORIGEN	https://library.e.abb.com/public/b94e4970ad794fc1939233429e081151/TBRigidFittings_catalog.pdf

ALCANCE DEL ARCHIVO


La(s) pagina(s) siguiente(s) provienen de la documentacion tecnica indicada y contienen la tabla, dimensiones, materiales, certificaciones o notas de aplicacion asociadas al codigo. Esta portada individual permite identificar el producto y mantener el nombre exacto requerido para la carga masiva.

Hubs and Bulkhead Fittings

UL Listed rain tight and CSA Certified watertight and dust tight.

Steel/Malleable Iron and Aluminum Bullet® Hub Connectors*†

- Available in steel/malleable iron (steel through 1") with nylon-insulated throat — with or without Series 106 bonding locknut
- Also available in aluminum without insulated throat
- When used with neoprene O-ring, provides watertight threaded hub on enclosures
- UL Listed 105° C
- Look for the unique T&B blue color ensuring the highest quality fitting



CAT. NO.			HUB SIZE (IN.)	DIMENSIONS (IN.)			MAX. WALL THICKNESS (IN.)
STEEL/M.I.	ALUM.**	STEEL/M.I. W/LOCKNUT		A	B	C	
370	370AL	401	1/2"	1 1/8	1 1/4	3/4	5/16
371	371AL	402	3/4	1 1/8	1 1/4	3/4	5/16
372	372AL	403	1"	2 1/32	1 1/8	7/8	5/16
373	373AL	404-TB	1 1/8"	2 1/16	1 1/8	1	5/16
374	374AL	405	1 1/2"	3 3/32	1 5/8	1	5/16
375	375AL	406-TB	2"	3 5/8	1 5/8	1	5/16
376	—	407	2 1/2"	4 1/8	1 7/8	1 1/8	3/8
377	—	408	3"	5	2 1/2	1 1/2	1/2
378	—	409	3 1/2"	5 1/16	2 1/2	1 1/2	1/2
379	—	410-TB	4"	6 1/16	2 1/2	1 1/2	1/2
381	—	—	5"	8	3 1/8	—	1/2
382	—	—	6"	9 3/16	3 3/8	—	1/2

* Suitable for hazardous locations use in Class I, Div. 2; Class II, Div. 2; Class III, Div. 1 and 2 where general purpose equipment is specifically permitted per NEC Section 500-2(a).

** Aluminum not available with insulated throat.

† UL Listed rain tight and CSA Certified watertight and dust tight

Available with DURA-PLATE® finish.

UL File No. E-23018

For Stl.: CSA File No. 2284

For AL.: CSA File No. 0637

Spacing Chart for Bullet® Hubs

	CENTER-TO-CENTER SPACING CONDUIT SIZES												MIN. SPACE FROM CENTER OF BULLET® HUB TO WALL OF BOX	KO DIAMETERS (MIN.)
	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6		
1/2	1 1/16	1 1/8	1 1/4	2 1/8	2 3/8	2 7/8	2 1/2	3 1/16	3 1/2	3 3/8	4 7/8	5 1/16	3/4	7/8
3/4	—	1 1/4	1 7/8	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/2	3 3/4	4 1/8	4 13/16	5 1/2	7/8	1 1/8
1	—	—	2	2 3/8	2 3/4	2 7/8	3 1/8	3 3/8	3 7/8	4 1/4	4 15/16	5 11/16	1 1/8	1 3/8
1 1/4	—	—	—	2 11/16	2 15/16	3 1/4	3 1/2	4	4 1/4	4 1/2	5 1/8	5 3/4	1 3/8	1 3/4
1 1/2	—	—	—	—	3 1/8	3 1/2	3 3/4	4 1/8	4 3/8	4 3/4	5 1/16	6 1/16	1 3/8	2
2	—	—	—	—	—	3 3/4	4	4 1/2	4 3/4	5	5 3/4	6 1/2	1 3/4	2 1/2
2 1/2	—	—	—	—	—	—	4 1/4	4 3/4	5	5 3/8	6	6 3/4	2 1/8	3
3	—	—	—	—	—	—	—	5 1/8	5 3/8	5 3/4	6 3/8	7 1/8	2 3/8	3 3/8
3 1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	5 3/8	6	6 3/4	7 1/2	2 3/8	4 1/8
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 1/4	7 1/8	7 3/8	3 1/4	4 3/8
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8 3/4	4	5 1/2
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 3/4	9 1/2	4 3/4	6 1/2